LABOREX SRL
Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206
Ploiești, 100410, Prahova megye
Telephely: Str. Industriei, nr. 657B
Berceni, 107060, Prahova megye
Mobil: +40 727357424
E-mail: office@laborexromania.ro
Web: www.laborexromania.ro

MŰSZAKI ADATLAP
NEUTRALYZER PLUS
Folyékony semlegesítő- és passziválószer savas oldatokhoz

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ez a műszaki adatlap a NEUTRALYZER PLUS lúgos (bázikus) tulajdonságú oldatra vonatkozik. A műszaki specifikáció alapján készült. A termék nem károsítja a gumitömítéseket, a vasat, rezet, rozsdamentes acélt vagy alumíniumot. **Horganyzott csövet tartalmazó rendszerekben nem használható.**

2. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
A CHEMSTAL termékcsalád savas vízkőoldóival végzett tisztítás után a rendszerben maradó savas maradványok semlegesítésére szolgál. A termék a vas-, acél- és öntöttvas elemeket passziválja is (megakadályozza a rozsdásodást), amíg a rendszert hőhordozó folyadékkal fel nem töltik.
A vegyszeres átmosásból származó használt vízkőoldó oldat semlegesítésére is használható, a környezetvédelmi szempontból biztonságos csatornába vezetés érdekében.

3. ELŐNYÖK
1. Folyékony halmazállapota miatt egyszerűen használható.
2. Munkakoncentrációban nem szennyező. Foszfátot, borátot és nitrátot nem tartalmaz.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
a) A kazánban/rendszerben maradó savas maradványok semlegesítéséhez 5 %-os koncentrációban használja (kb. 0,5 kg / 9 liter víz). Átmosószivattyúval keringesse az oldatot a kazánban/fűtési rendszerben 10 - 15 percig. Ezután bő vízzel öblítse a kört, amíg a rendszer vizének pH-ja 7 - 8 közé nem kerül.

b) A használt savas tisztítóoldat semlegesítéséhez a NEUTRALYZER PLUS-t az átmosóoldatban maradó hatóanyag koncentrációjának megfelelően adagolja. Savasságvizsgáló készlettel (pH) vagy pH-mérővel ellenőrizze, amíg a pH 6,5 - 8,5 közé nem kerül. A semlegesített maradékoldat nem tartalmaz foszfátokat vagy az NTPA-002-2002 előírásaival ellentétes egyéb anyagokat, így a csatornahálózatba vezethető.

4. MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Professzionális felhasználásra ajánlott termék. A koncentrált oldat kezelésekor viseljen védőfelszerelést (saválló kesztyűt, védőszemüveget).
A termék kálium-hidroxidot tartalmazó oldat!
Tartsa be a biztonsági adatlap munka- és környezetvédelmi előírásait. Az üres csomagolóedényeket ne használja élelmiszerek tárolására.

5. MŰSZAKI MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Sor-szám	FIZIKAI ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK	NEUTRALYSER ALCALIN PLUS	
		Előírt (S.T.33)	Mért tételérték
1	Megjelenés	Tiszta, sárgás folyadék	Tiszta, sárgás folyadék
2	Sűrűség 20 °C-on, min.	1,05	1,07
3	pH, 0,07 %-os vizes oldat, min.	11	11

Kiszerelés: 5 kg-os és 10 kg-os műanyag kannák.
Garanciális idő: 2 év tárolás mellett.

A dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és kizárólag a címzett használhatja fel őket, bizalmas célokra.
A szakaszszámozás az eredeti dokumentumot követi.
Magyar fordítás a román eredeti alapján.